



### Taglierina ribobinatrice Slitter Rewinder

- La nuova arrivata della serie SRS è la taglierina SRS 861, che unisce al design estremamente compatto a
- singolo lato di lavoro, le capacità dimensionali di diametri maggiori. È in grado di lavorare un gran numero
- di tipologie di materiali flessibili per le più diversificate esigenze.

*The new slitter of the series SRS is the SRS 861, which joins to the extremely compact design with single front work side, the possibility to reach important diameter of finished reels. It is able to work a great number of flexible materials and satisfy the more diversified demands.*





# SRS 86 I/S

## Taglierina ribobinatrice Slitter Rewinder

### Dotazione Standards:

- Carro di svolgimento compatto di tipo senz'albero "Shaftless" posizionato frontalmente.
- Stazioni di avvolgimento dotate di alberi totalmente frizionati con sistema di bloccaggio dei mandrini a sfere.
- Doppio sistema di taglio con lame di rasoio oscillanti a bloccaggio magnetico e coltelli circolari.
- Proiettori "Laser" per il posizionamento dei mandrini sulle stazioni di avvolgimento.
- Pulsantiera comandi assemblata su console pensile e rotante.
- Sistema di scarico laterale delle bobine lavorate.
- Sistema di contro bilanciatura dei rulli spremitori a gestione computerizzata attuata tramite "Touch Screen".

### Gestione:

- Tutte le funzioni della macchina sono gestite attraverso un ampio display LCD a colori di tipo "Touch Screen" in grado di memorizzare tutti i parametri di lavorazione creando menù richiamabili dall'operatore.
- Controllo dei motori ad alta efficienza e basso consumo energetico di tipo asincrono A.C. attuata tramite Inverter digitali vettoriali di ultima generazione.

### Opzionale:

- Gruppo di svolgimento "Shaftless" indipendente con passaggio del film a pedana od a ponte. (versione SRS 861/IS)
- Controllo della tensione del film in svolgimento gestita da motore A.C. asincrono comandato da Inverter digitale vettoriale.
- Posizionamento delle unità di taglio a gestione totalmente automatica.
- Sistema automatico di espulsione delle bobine lavorate.
- Posizionatore "Laser" automatico per i mandrini in avvolgimento.
- Sistema di tele assistenza tramite connessione ETHERNET.

### Standard equipments:

- Compact unwinding group "Shaftless" type located in front machine side.
- Rewinding stations endowed with fully clutched shafts with ball spheres system to lock the cores during the rewound phase.
- Twin slitting systems with oscillating magnetic razor blades and shear circular blade units.
- "Laser" aid core positioning system.
- Main control panel assembled on a pivoting console frame with adjustable angle.
- Side rewound roll unloading fork system.
- Fully automatic lay on roll weight control managed by "Touch Screen" unit.

### Controls:

- All machine controls are managed by wide color "Touch Screen" unit. This unit is able to store all machine parameters and several work menus for an easy and quick machine set-up.
- Low consumption and high efficiency A.C. asynchronous servo motors managed by fully digital Inverters with "vector" mode configuration.

### Options:

- Independent unwinding "Shaftless" group with footboard or bridge web passage. (IS version)
- Unwinding web tension control managed by A.C. asynchronous servo motor driven by fully digital Inverters with "vector" mode configuration.
- Fully automatic blade unit positioning system managed by "Touch Screen" unit
- Fully automatic ended rolls "push out" system for both rewinding stations.
- Fully automatic "Laser" core positioning system managed by "Touch Screen" unit.
- Remote web control machine check-up ETHERNET CONNECTION.



Dati tecnici	Technical data	ETS 160
Larghezze utili disponibili	Available working width	1.000 – 1.300 – 1.600 mm
Diametro max bobina madre	Max. batch roll diameter	800 mm
Diametro max bobine derivate	Max. rewound rolls diameter	600 mm
Larghezza minima di taglio	Minimum cutting width	20 mm
Max spostamento assiale bobina madre	Max. axial displacement of batch roll	+/- 50 mm +/- 75 mm
Velocità massima di taglio	Max. slitting speed	700 mt/1'

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, il produttore si riserva di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterrà opportune.  
Data and characteristics do not engage the manufacturer who can modify them without notice.