

Taglierina ribobinatrice USATA modello EMS 610/S H. 1.400 mm (utile H. 1.300 mm)

MATRICOLA 084 09 209 DEL 2010

DATI TECNICI

Diametro massimo bobina madre mm.	1.000
Diametro massimo bobina finita mm.	600
Larghezza cilindri macchina mm.	1.400
Larghezza utile mm.	1.300
Larghezza minima d'avvolgimento mm.	40
Diametro interno dei cartoni delle bobine in svolgimento mm.	76 (3")
Diametro interno dei cartoni delle bobine in avvolgimento mm.	76 (3")
Spostamento assiale bobina madre mm.	+/-50
Massima velocità macchina Mt/min.	350
Cilindro di traino comandato da	1 motore A.C. asincrono vettoriale (inverter digitale)
Albero di avvolgimento superiore ed inferiore comandati da	1 motore A.C. asincrono vettoriale (inverter digitale)
Linea aria compressa	7 Bar (filtrata e deumidificata)
Colore macchina (grigio chiaro + grigio medio)	RAL 7035 – RAL 7046
Voltaggio linea elettrica	Trifase 400 V. 50 Hz. (L1+L2+L3+PE senza neutro)

La macchina è in conformità con le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni, direttiva **CEE n°2006/42**, ed è certificata con il marchio CE.

DISPONIBILE DA LUGLIO 2018

