

Slitter Rewinder Machine mod. STM/43.2S
TAGLIERINA RIBOBINATRICE MOD. STM/43.2S
con carro di svolgimento "senz'albero" shaftless

Anno /year 2007

Adatta per il taglio e la ribobinatura di: film plastici e accoppiati (non estensibili e non rigidi)

machine suitable to work no stretch flexible packaging materials

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA

Diametro max bobina madre	max mother roll diameter	mm 800
Peso max. bobina madre	max weight mother roll	kg 800
Diametro max. bobine finite	max rewind roll diameter	mm. 500
Larghezza cilindri	machine cylinder width	mm 1700
Larghezza utile	work width	mm 1600
-Larghezza min. avvolgimento	min. rewinding width	mm 20
Diametri interni anime in svolgimento	Internal diameter unwinding core	mm 76 (3") & 152 (6")
Diametri interni anime in avvolgimento	Internal diameter rewinding core	mm 76(3")
Spostamento assiale	- axial displacement of mother roll	mm +-50
Velocità max. macchina	max machine speed	mt/min 500
Motore c.a. asincrono di traino	Draw roller driven by asynchronous A.C. motor (digital vector inverter)	n.01
Motore c.a. asincrono di avvolgimento	rewind shaft driven by asynchronous A.C. motor (digital vector inverter)	n.01
Pressione aria compressa in entrata (secca filtrata)	Inlet compressed air pressure	bar 07/08
Colore macchina (bianco perla)	Machine color (Light gray + medium gray)	RAL 1013
Voltaggio:	Line voltage	400 V, trifase, 50Hz (L1+L2+L3+PE, no N).

