

Abbiamo il piacere di offrirVi la ns doctor machine bidirezionale. É una macchina veramente "user friendly": l'operatore può impostare il valore da rispettare e la macchina, in modo completamente automatico, raggiunge i parametri richiesti. Potete visionare un video della DTR in questo link:  
<https://www.youtube.com/watch?v=L8nOewZn1n4>

**Oggetto: Revisionatrice Bidirezionale modello DTR 800R H. 700 mm (utile H. 600 mm)**

Elenco dati tecnici della macchina qui descritta adatta a lavorare materiali per imballaggio flessibili non estensibili:

DATI TECNICI	
Diametro massimo bobine lavorabili	mm. <b>800</b>
Larghezza cilindri macchina	mm. 700
Larghezza utile bobine lavorabili	mm. <b>600</b>
Diametro interno dei cartoni delle bobine in svolgimento	<b>mm. 76 (3") 152 (6")</b>
Diametro interno dei cartoni delle bobine in avvolgimento	<b>mm. 76 (3")152 (6")</b>
Spostamento assiale bobina madre	mm. +/-50
Massima velocità macchina	<b>Mt/min. 500</b> (il valore cambia in base alla natura, allo spessore del prodotto e al fattore di correzione richiesto)
Albero di svolgimento/avvolgimento comandato da servo motore A.C. asincrono vettoriale (inverter digitale)	1
Cilindro di traino comandato da servo motore A.C. asincrono vettoriale (inverter digitale)	1
Albero di avvolgimento/svolgimento comandato da servo motore A.C. asincrono vettoriale (inverter digitale)	1
Linea aria compressa	7 Bar (filtrata e deumidificata)
Colore macchina (grigio chiaro + grigio medio)	RAL 7035 – RAL 7046
Voltaggio linea elettrica	Trifase 400 V. 50 Hz. (L1+L2+L3+PE senza neutro)

**La macchina è in conformità con le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni, direttiva 2006/42 CE, ed è certificata con il marchio CE.**

**PER IL PREZZO E MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NS UFFICIO COMMERCIALE**  
[commerciale@temac.it](mailto:commerciale@temac.it)